

DC EV CHARGER

S02 SERIES DC CHARGER

20KW



ایستگاه شارژ سریع خودروی برقی

استاندارد گواهینامه	
گارانتی	1 سال
نوع نصب	دیواری
محیط زیست	
دمای کار	-30°C~+50°C
رطوبت کار	5%~95%
ارتفاع کار	<2000M
بسته بندی	
ابعاد محصول	۴۲۰*۲۳۰*۶۲۰ میلی متر
ابعاد بسته بندی	۴۵۵*۵۵۰*۸۱۰ میلی متر
وزن خالص	۴۰ کیلوگرم
وزن ناخالص	۴۵ کیلوگرم
بسته بندی خارجی	کارتن

ویژگی ها	هوشمند
یک شارژر با چندین خروجی، همزمان شارژ	پشتیبانی از ارتباطات اینترنت 4G/WI-FI
دو کانکتور DC GBT	. CMS با OCPP1.6JSON (قابل ارتقا)
توان ثابت از ولتاژ 200 تا 1000 ولت، گرمای کمتر با جریان کمتر	عملکرد هوشمند توسط اپلیکیشن و پرداخت بدون پول نقد
ایمنی و امنیت	انعطاف پذیر
آرسی دی نوع A	عملکرد برنامه/احراز هویت RFID/پلاگین
دارای گواهینامه MID	درجه حفاظت بالا مانند IP54، با IP65 اختیاری
	پایانه فروش اختیاری برای پرداخت بدون تماس با کارت اعتباری

مدل	ALDDC-60K
ورودی	
منبع تغذیه	3P+N+PE
ولتاژ نامی	400V AC
فرکانس	50/60HZ
ولتاژ خروجی	
ولتاژ خروجی	200-1000V DC
حداکثر جریان	0-32A
قدرت نامی	20KW
رابط کاربری	
نشانگر LED	سبز/زرد/قرمز
صفحه نمایش	۷.۰ اینچی
شناسایی	MIFARE ISO/IEC 14443 A
حالت شارژ	شارژ سریع/RFID/اپلیکیشن
قطع اضطراری	بله
رابط	GBT*1
ارتباطات	
WIFI	بله
ETHERNET	بله
4G	اختیاری
OCPP	OCPP 1.6 J
کنتور انرژی	بله
ایمنی	
RCD	Type A
محافظت در برابر ورود	IP54
محافظت در برابر ضربه	IK08
حفاظت الکتریکی	حفاظت در برابر اضافه جریان، حفاظت در برابر اتصال کوتاه، حفاظت در برابر نوسانات برق، حفاظت در برابر ولتاژ بالا/پایین، حفاظت در برابر فرکانس بالا/پایین، حفاظت در برابر دما بالا/پایین
گواهینامه	IEC