

MOBILE EV CHARGER/POWER BANK

AL-MZ SERIES

3KWH



پاوربانک قابل حمل مخصوص خودروی برقی

ابعاد و وزن	
ابعاد پاوربانک	۴۶٫۶ * ۲۳ * ۵۵ سانتی‌متر
وزن پاوربانک	۳۹ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۵۹ * ۳۹ * ۶۸ سانتی‌متر
وزن کل	۵۴٫۷ کیلوگرم

کارآمد

یک شارژر با چندین پورت خروجی امکان شارژ همزمان چند دستگاه با کاربردهای مختلف مانند خودروی برقی و لوازم خانگی دارای چرخ برای حمل و نقل آسان.

انعطاف‌پذیر

پشتیبانی از ورودی برق شبکه و پین خورشیدی. پورت خروجی متنوع برای انواع دستگاه‌ها. راه‌حل ایده‌آل به عنوان برق اضطراری برای خودروهای برقی.

هوشمند

سیستم مدیریت هوشمند BMS. اینورتر داخلی ۳.۵ کیلوواتی با کیفیت بالا. نمایشگر با کاربری آسان.

امن و مطمئن

دارای انواع حفاظت ایمنی الکتریکی. ضمانت ۱۸ ماهه.

مدل	MODEL AL-350AC
ورودی جریان متناوب	
ولتاژ ورودی	۱۸۶ الی ۲۳۶ ولت / ۵۰ الی ۶۰ هرتز
راندمان عملکرد	95%
خروجی اینورتر	
ولتاژ خروجی	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
راندمان عملکرد	92%
توان خروجی	توان نامی ۳۵۰۰ وات، حداکثر توان لحظه‌ای ۷۰۰۰ وات
اصول حفاظت	حفاظت در برابر جریان بیش از حد، حفاظت در برابر اتصال کوتاه، حفاظت در برابر بار بیش از حد، حفاظت در برابر دمای بیش از حد
شارژ باتری	
ولتاژ ورودی	۱۸۶ الی ۲۳۶ ولت متناوب (AC)
توان شارژ	حداکثر توان شارژ ۶۸۰ وات است. این شارژر با تکنولوژی جریان ثابت و ولتاژ ثابت طراحی شده است
زمان شارژ	زمان شارژ با جریان ثابت ۴ ساعت زمان شارژ تا ۹۰٪ از توان باتری ۱ ساعت باتری تا ۱۰۰٪ توان شارژ می‌شود
راندمان انتقال	میانگین ۹۲٪
مشخصات باتری لیتیوم-آهن-فسفات	
ولتاژ نامی	۵۱٫۲ ولت
ولتاژ عملکرد	۴۸ الی ۵۷٫۶ ولت
نوع باتری	سلول لیتیوم آهن فسفات استوانه‌ای 32140
چرخه عمر	بیش از ۲۰۰۰ بار / ۷۵٪ ظرفیت
مدل باتری	۳۲۱۴۰ استوانه‌ای
ظرفیت سلول باتری	۱۵ آمپرساعت
ظرفیت کل باتری	۳۰۷۲ وات ساعت