

*DC EV CHARGER*

# ***NOVA SERIES DC CHARGER***

*40KW*



شارژر سریع دیواری خودروی برقی

استاندارد گواهینامه	
گارانتی	2 سال
نوع نصب	دیواری
محیط زیست	
دمای کار	-30°C~+50°C
رطوبت کار	5%~95%
ارتفاع کار	<2000M
بسته بندی	
ابعاد محصول	۴۲۰*۲۳۰*۶۲۰ میلی متر
ابعاد بسته بندی	۴۶۵*۵۶۰*۸۲۰ میلی متر
وزن خالص	۶۵ کیلوگرم
وزن ناخالص	۷۰ کیلوگرم
بسته بندی خارجی	کارتن

#### هوشمند

پشتیبانی از ارتباطات اینترنت 4G/WI-FI/OCPP1.6JSON با CMS (OCPP 2.0 قابل ارتقا) . عملکرد هوشمند توسط اپلیکیشن و پرداخت بدون پول نقد

#### انعطاف پذیر

عملکرد برنامه/احراز هویت RFID/پلاگین . درجه حفاظت بالا مانند IP54، یا IP65 اختیاری . پایانه فروش اختیاری برای پرداخت بدون تماس با کارت اعتباری

#### ویژگی ها

فناوری جدید در طراحی مدارات الکترونیک . توان ثابت از ولتاژ 200 تا 1000 ولت، گرمای کمتر با جریان کمتر

#### ایمنی و امنیت

آرسی دی نوع A . دارای گواهینامه MID

## تماس و پشتیبانی

جهت امور پشتیبانی شارژرهای خودروهای برقی

با شماره های زیر تماس بگیرید.

ایمیل: sale@technocharge.ir

تلفن: 021-82808321 داخلی 101

ساخت ایران

تولید شده در گروه تکنو شارژ



NOVA 40	مدل
ورودی	
منبع تغذیه	3P+N+PE
ولتاژ نامی	400V AC
فرکانس	50/60HZ
ولتاژ خروجی	
ولتاژ خروجی	200-1000V DC
حداکثر جریان	0-68A
قدرت نامی	40KW
رابط کاربری	
نشانگر LED	سبز/زرد/قرمز
صفحه نمایش	۷٫۰ اینچی
شناسایی	MIFARE ISO/IEC 14443 A
حالت شارژ	شارژ سریع/RFID/اپلیکیشن
قطع اضطراری	بله
رابط	GBT*2
ارتباطات	
WIFI	بله
ETHERNET	بله
4G	اختیاری
OCPP	OCPP 1.6 J
کنتور انرژی	بله
ایمنی	
RCD	Type A
محافظت در برابر ورود	IP54
محافظت در برابر ضربه	IK08
حفاظت الکتریکی	حفاظت در برابر اضافه جریان، حفاظت در برابر اتصال کوتاه، حفاظت در برابر نوسانات برق، حفاظت در برابر ولتاژ بالا/پایین، حفاظت در برابر فرکانس بالا/پایین، حفاظت در برابر دما بالا/پایین
گواهینامه	IEC