

AC EV CHARGER

LEO SERIES AC CHARGER

7.4KW



شارژر قابل حمل سریع خودروی برقی

استاندارد گواهینامه	
گارانتی	2 سال
استاندارد	IEC62196-2:2016 , IEC61851-1:2017 EN 61851-22
عملکرد نمایشگر	
عملکرد نمایشگر	ولتاژ، جریان، انرژی، کد خطا
ابعاد بدنه	57x100x240 mm

هوشمند

قابلیت انتخاب جریان، برنامه ریزی زمان شارژ و انتخاب اتصال به زمین

مجهز به محافظت در برابر اضافه بار، افزایش یا کاهش ولتاژ، دمای بالا، اتصال کوتاه

ویژگی‌ها

اتصال و شارژ سریع و آسان

دارای نمایشگر 2.8 اینچی با نمایش لحظه ای اطلاعات شارژ و خطا

تماس و پشتیبانی

جهت امور پشتیبانی شارژرهای خودروهای برقی تکنوشارژ با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

ایمیل: sale@technocharge.ir

تلفن: 021-82808321 داخلی 101

ساخت ایران

تولید شده در گروه تکنو شارژ



مدل	LEO 7.4
ورودی	
منبع تغذیه	P+N+PE
ولتاژ نامی	400V AC
فرکانس	50/60Hz
ولتاژ خروجی	
ولتاژ خروجی	230V AC
حداکثر جریان	32A
قدرت نامی	7.4Kw
رابط کاربری	
دکمه لمسی	دارد
صفحه نمایش	3.8 اینچی
زمان بندی	دارد
کابل ورودی	0.5 متر
کابل خروجی	4.5 متر
رابط	GBT /TYPE2
شرایط عملکرد محیطی	
دمای کاری	+50°C — -30°C
رطوبت محیط	5% ~ 95% Rh
روش خنک کنندگی	تهویه طبیعی
نوع نصب	دیواری و قابل حمل
کنتور انرژی	بله
ایمنی	
تنظیم جریان	دارد
درجه حفاظت (IP)	IP67
ولتاژ تحمل پذیری	2000 ولت
حفاظت‌ها	حفاظت در برابر اضافه جریان، حفاظت در برابر اتصال کوتاه، حفاظت در برابر نوسانات برق، حفاظت در برابر ولتاژ بالا/پایین، حفاظت در برابر فرکانس بالا/پایین، حفاظت در برابر دما بالا/پایین
دمای حفاظت برد	+80 درجه سانتی‌گراد